

TYPE AMM

Rasen- Laubkehrmaschine | Vertikutierer | Mähcontainer



Art.Nr.: 10044408

Kugelmann Maschinenbau e.K.
Gewerbepark 1-5
87675 Rettenbach a.A.
GERMANY

www.kugelmann.com
offi e@kugelmann.com
+49 (0) 8860 | 9190-0

* Kugelmann Maschinenbau ist ein familiengeführtes, Allgäuer Unternehmen mit Schwerpunkt und Tradition in der Kommunaltechnik. Mit Leidenschaft entwickeln und bauen wir zuverlässige und zukunftsweisende Maschinen - wir lieben was wir tun.

// MULTIFUNKTIONS-MASCHINE "KOMET"

Die Multifunktions-Maschine Komet ist für den Einsatz auf Exklusivrasen, Landschaftsgrün und Biotopflächen konstruiert. Die Arbeits-Pick-Up pendelt unabhängig vom Rahmen nach unten, oben und seitlich. Die Gesamtlast mit gefülltem Behälter verteilt sich in jeder Situation gleichmäßig auf alle Transporträder. Zapfwellendrehzahl 540 U/min. Elektromagnetische Steuereinheit zur Bedienung aus der Fahrerkabine mit Sicherheitsschaltung. Hydraulische Boden- oder Hochentleerung. Alle Modelle sind mit 25 km/h oder 40 km/h Zulassung erhältlich.

// MÖGLICHE GRÖSSEN

Unsere Multifunktions-Maschine passt sich Ihrem Trägerfahrzeug perfekt an. Durch unser Baukastensystem realisieren wir 3 verschiedene Größen.

BREITE[cm]	VOLUMEN[m ³]	ZUL.GESAMTGEWICHT[kg]
120	2,3	1800
150	2,8 / 4,2	1800 / 2600
180	3,3 / 5	1800 / 2600

// SERIENAUSSTATTUNG

Bei unserer Multifunktions-Maschine ist die nachfolgend aufgelistete Ausstattung bereits in der Grundausstattung inklusive:

- Rasenkehr- und Laubsammelmaschine mit Doppelbürstensystem
- Elektromagnetische Steuereinheit für die Bedienung vom Fahrerhaus
- Aushebung der Pick-Up durch hydraulisch angetriebene Parallelogramm-Technik, inkl. Sicherheitsschaltung
- Ein Auswurf-Schiebeblech gewährleistet die restlose Entleerung beim Öffnen des Behälters
- Hydraulische Boden- oder Hochentleerung bis 210 cm und einer 60 cm überragenden Kante. Dadurch erfolgt eine saubere Beladung des Transportfahrzeugs

// GRENZENLOSE OPTIONEN

Mit unseren Optionen bleiben keine Wünsche offen. So bieten wir für jede Multifunktions-Maschine:

- Fahrachse mit einzelradgefederten und durch Gummielemente vorgespannten Rädern
- Einzelradbremsen für alle 4 bzw. 6 Räder
- Beleuchtungsanlage nach StVZO und TÜV-Abnahme mit Betriebserlaubnis für 25 km/h oder 40 km/h (hierfür Auflaufbremse notwendig!)
- Austausch-Schlägelmähaggregat und Austausch-Vertikutieraggregat
- Vertikutiermessersatz zum Anschrauben an Schlägelrotor
- Gummifingerleisten statt Kkehrbürsten

// VORAUSSETZUNGEN ZUGFAHRZEUG

Folgende Voraussetzungen sollte Ihr Trägerfahrzeug erfüllen:

- Einfach- oder doppelwirkendes Steuergerät mit Schwimmstellung
- Anhängerkupplung mit 31mm Steckbolzen
- Elektrosteckdose