



Modell	GH - M	GH - L
Vorbau v [mm] *1	900	900
Auslegerkonsole a [mm] *1	560	560
Parken e [mm]	660	840
Höhe h [mm] *2	2300	2700
Schwenkwinkel re/li [°]	110	110
Ausstellwinkel Hauptarm [°]	45	45
Ausstellwinkel Nebenarm [°]	120	120
Schwenkwinkel Brause [°]	90	90
max Arbeitsradius (+Wasser) [mm]	3500	4300
max Arbeitshöhe [mm] *3	4200	5200
Gewicht [kg]	75	85

*1 + Anbauplatte fahrzeugabhängig

*2 + Anbauhöhe fahrzeugabhängig

*3 + Fronthydraulik

Gießen mit Weitblick

Möglichkeiten zur Bedienung und Anschluss des Gießarms:

- 4 doppelwirkende Steuergeräte
oder
- 2 doppelwirkende Steuergeräte + 2 Schalter für Umschaltventil (Frontladerbedienung)
oder
- elektrohydraulisch mit Komfortbedienung mittels Mehrachsen-Joystick (Proportionaltechnik -> ein Ölkreislauf mit min. 15 l/min @ 70 bar)

teilreduzierter Ausleger (Arm = Wasserrohr)
für beste Sicht im Straßenverkehr

innovativ, einfaches
Brausekopfgelenk mit großem
Brausekopf (Ø 150) für
schonendes Gießen

vielfältige Anbaumöglichkeiten
(fahrzeugspezifische Lösungen auf Anfrage)

große Reichweite des Wasserstrahls
bis zu 6,5 Meter



Art.Nr.: 10050196

13.07.2021 | Version 1.1 | DE